

# Zusatzinformationen

## Anwendungsinformationen für filtrierende Halbmasken geprüft nach DIN EN 149: 2001

Artikelnummern: **4736, 1806,**

Die von Seton angebotenen partikelfiltrierenden Halbmasken bieten Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit optimalen Schutz vor unangenehmen oder sogar gesundheitsgefährlichen Stoffen. Das leichte Gewicht, geringe Atemwiderstände und ein hoher Tragekomfort sorgen dabei für bequemes und unbeschwertes Arbeiten. Der schaumstoffgefüllte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht eine optimale Abdichtung. Weitere tätigkeitsbezogene Anwendungsinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter **www.seton.de**.

**Partikelfiltrierende Halbmasken** bestehen zum größten Teil aus Filtermaterial. Diese Masken sind aus Hygienegründen nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

**Filterklasse: FFP1**

**Filterklasse: FFP3**



**Art.-Nr. 473601**  
(ohne Ausatemventil)



**Art.-Nr. 473604**  
(mit Ausatemventil)

**Filterklasse: FFP2 mit oder ohne Ventil**



**Art.-Nr. 473602**  
(ohne Ausatemventil)



**Art.-Nr. 473603**  
(mit Ausatemventil)



**Art.-Nr. 180601**  
(mit Ausatemventil)

Partikelfilterklasse	Schutz gegen	Abscheidegrad
P1	Feste Partikel (unangenehm empfundene Stoffe)	Klein
P2	Feste Partikel und wässrige Aerosole (gesundheitsschädliche Stoffe)	Mittel
P3	Feste Partikel und wässrige Aerosole (giftige Stoffe)	Groß

Schutzstufe	VdGW*	Bemerkungen, Einschränkungen
Partikelfiltrierende Halbmasken <b>FFP1</b>	4	Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 sowie Enzyme
Partikelfiltrierende Halbmasken <b>FFP2</b>	10	Nicht gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 sowie Enzyme
Partikelfiltrierende Halbmasken <b>FFP3</b>	30	Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel

\*Vielfache des Grenzwerts

Gebrauchsanleitung beachten! Weitere einschlägige Vorschriften sind die Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (Atemschutzmerkblatt) BGR 190 sowie die Merkblätter der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

Holzbearbeitung	Schadstoffe	Filterklasse
Schleifen (Hartholz, Weichholz)	feine Partikel, Holzstaub	FFP2
Schleifen (Edelholz)	feine Partikel, Holzstaub	FFP3
Schneiden (Hartholz, Weichholz)	feine Partikel, Holzstaub	FFP2
Schneiden (Edelholz)	feine Partikel, Holzstaub	FFP3
wasserlösliche Holzanstriche, die Kupfer, Chrom oder Arsen enthalten	feiner Farbnebel	FFP3
Farbe abschleifen/abschlagen/abbürsten	feine Farbpartikel	FFP2
Farbe abschleifen/abschlagen/abbürsten, bei chromhaltigen Anstrichen	feine Farbpartikel	FFP3

Schleifen	Schadstoffe	Filterklasse
Rostentfernung	Roststaub, Metallstaub	FFP2
Beton, Putz, Mauerwerk	Steinstäube	FFP1
Beton, Putz, Mauerwerk, mit hohem Quarzanteil	Steinstäube	FFP2
Hart- und Weichholz	Holzstaub	FFP2
Edelholz	Holzstaub	FFP3
Kunststoffe	Kunststoffstäube	FFP2

<b>Schleifen (Fortsetzung)</b>	<b>Schadstoffe</b>	<b>Filterklasse</b>
Farben Anstriche	Farbpartikel	FFP2
Farben Anstriche, chromhaltig	Farbpartikel	FFP3
Eisen, Stahl	Metallstäube	FFP2
Edelstahl	Metallstäube	FFP3
Klebstoffe abkratzen/abschleifen	feine Partikel	FFP2

<b>Metallarbeiten (Schweißen von...)</b>	<b>Schadstoffe</b>	<b>Filterklasse</b>
Zink	Zink- und allgemeine Metallrauche	FFP3
Aluminium	Aluminiumoxidrauche	FFP3
Edelstahl	Metalloxidrauche	FFP3
Lichtbogenhandschweißen	Funken, Rauche	FFP3
Laserstrahlschweißen	Funken, Rauche	FFP3
Hartlöten	Rauche	FFP3
Bohren	Metallstäube	FFP1
Sägen	Metallstäube	FFP1

<b>Bauvorbereitung</b>	<b>Schadstoffe</b>	<b>Filterklasse</b>
Streichen von wasserlöslichen Farben	große Farbtropfen und -spritzer	FFP2
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	FFP2
Abbrucharbeiten	allgemeiner Staub	FFP2
Fundamente gießen	Betonstaub	FFP2
Asbestsanierung	Asbestpartikel	FFP3
Zementspritzen	Betonstaub	FFP2

<b>Bauvollendung (Baunebengewerbe)</b>	<b>Schadstoffe</b>	<b>Filterklasse</b>
Verputzen	feiner Putzstaub	FFP2
Holzarbeiten	Holzstaub (hart, weich)	FFP2
Dachisolierung	Staub und Fasern	FFP2
Dachdecken, Fliesenlegen	Ziegel- und Fliesenstaub	FFP2

<b>Reinigungsarbeiten/Entsorgung</b>	<b>Schadstoffe</b>	<b>Filterklasse</b>
Müllbeseitigung	Staub, unangenehme org. Gerüche	FFP2 / Combi
Aufräumarbeiten in leicht staubiger Umgebung	Staub (nicht toxisch)	FFP1
Kehren von Böden	Staub (nicht toxisch)	FFP1
Entsorgung von Müll / Abwässern	Bakterien / Pilze	FFP2
Entsorgung von medizinischen Abfällen	Bakterien / Viren	FFP3

#### **Gewährleistung und Haftung**

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.