

Kreidemarkierspray

Artikelnummer: 103702

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Das Kreidemarkierspray hinterlässt gut sichtbare Markierungen, die durch den Wittereinfluss nach einigen Tagen von selbst wieder verschwinden. Durch diese Eigenschaft eignet sich das Kreidemarkierspray hervorragend für kurzzeitig angebrachte Baustellenmarkierungen. Es kann auf jeder Oberfläche markiert werden, sogar auf Gras und Erde. Die Überkopfsprühdose gewährleistet eine einfache und praktische Arbeitsweise auf Bodenflächen, da es nicht zu Materialverlusten durch einen falschen Neigungswinkel (Bügelbrettverfahren) kommt. Die ausgesprochen kurze Trocknungszeit ermöglicht ein schnelles und problemloses Arbeiten.

Anwendung

- Temporäre Markierung für Baustellen oder Landvermessungen
- Für Markierungen auf Erdreich, Gras, Asphalt oder Holz



Technische Daten

Treibmittel:	Proban-Butan
Eigenschaften:	bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei
Lieferform:	Sprühdose
Gebinde:	520 ml Eurodose
Inhalt:	400 ml/Dose (reicht je nach Untergrund für ca. 3 m ²)

Vor Gebrauch

1. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen, während des Sprühvorgangs mehrmals wiederholen.
2. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken.
3. +20 °C ist die Idealtemperatur, Sprühdose 25 – 30 cm vom Gegenstand entfernt halten und Sprühkopf ganz hineindrücken.
4. Probesprayen ist empfehlenswert bei schwierigen Oberflächen.

Nach Gebrauch

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdose die Dose **aufrecht** mit dem Sprühkopf nach **oben** so lange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Achtung!

Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen. Nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. EAK-Nr. 150104. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

In jedem Fall empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen, um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar.

■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.