

## Klettbänder, selbstklebend

Artikelnummer: 248101/02

### Produktbeschreibung / Anwendung

#### Beschreibung

Selbstklebende Klettbänder sind universell einsetzbar für die Herstellung wieder lösbarer Verbindungen. Sie halten bis zu 10.000 Betätigungen aus.



- Für schnelle, wieder lösbare Verbindungen
- Selbstklebend – kein Werkzeug nötig
- Für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Ideal zur Montage von Schildern

### Technische Daten

<b>Ausführung:</b>	Hakenband
<b>Material:</b>	Polyamid, gewebt
<b>Rückseitenbeschichtung:</b>	Kunstharz
<b>Maße (L x B):</b>	5 m x 25 mm (Art.-Nr. 248101) 5 m x 50 mm (Art.-Nr. 248102)
<b>Gesamtstärke:</b>	1,70 – 2,05 mm
<b>Gewicht:</b>	300 g/m <sup>2</sup> ± 10 %

<b>Schälfestigkeit*:</b>	Durchschnitt	2,0 N/cm
	Minimum	1,3 N/cm
<b>Scherfestigkeit*:</b>	Durchschnitt	10,3 N/cm <sup>2</sup>
	Minimum	7,3 N/cm <sup>2</sup>
<b>Bruchfestigkeit*:</b>	Minimum	210 N/cm
<b>Schrumpfung nach Waschen*:</b>	Maximum	4 % (3 x +60 °C)
<b>Lebensdauer*:</b>	50 % Verlust nach 10.000 Bestätigungen	

\* Interne VESA-Norm

<b>Farbfestigkeit bez. Waschen:</b>	4 Minimum	(ISO 105 sec/CO3)
<b>Farbfestigkeit bez. Trockenreinigung:</b>	4 Minimum	(ISO 105 sec/DO1)
<b>Farbfestigkeit bez. Reibung:</b>	4 Minimum	(ISO 105 sec/X12)
<b>Farbfestigkeit bez. Wasser:</b>	4 Minimum	(ISO 105 sec/EO1)
<b>Farbfestigkeit bez. Meerwasser:</b>	4 Minimum	(ISO 105 sec/EO2)
<b>Farbfestigkeit bez. Licht:</b>	5 Minimum	(ISO 105 sec/BO2) – dunkle Farben
	4 Minimum	(ISO 105 sec/BO2) – weiß und helle Farben
<b>Farbfestigkeit bez. Ausdünstung:</b>	4 Minimum	(ISO 105 sec/EO4)

## ■ Gewährleistung und Haftung

---

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.