

Klettbänder, selbstklebend

Artikelnummer: 248112/13

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Selbstklebende Klettbänder sind universell einsetzbar für die Herstellung wieder lösbarer Verbindungen. Sie halten bis zu 10.000 Betätigungen aus.

- Für schnelle, wieder lösbare Verbindungen
- Selbstklebend – kein Werkzeug nötig
- Für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Ideal zur Montage von Schildern



Technische Daten

Ausführung:	Flauschband
Material:	Polyamid, gewebt
Rückseitenbeschichtung:	Kunstharz
Maße (L x B):	5 m x 25 mm (Art.-Nr. 248112) 5 m x 50 mm (Art.-Nr. 248113)
Gesamtstärke:	2,35 ± 0,25 mm
Gewicht:	300 g/m ² ± 10 %

Schälfestigkeit*:	Durchschnitt	2,0 N/cm
	Minimum	1,3 N/cm
Scherfestigkeit*:	Durchschnitt	10,3 N/cm ²
	Minimum	7,3 N/cm ²
Bruchfestigkeit*:	Minimum	210 N/cm
Schrumpfung nach Waschen*:	Maximum	4 % (3 x +60 °C)
Lebensdauer*:	50 % Verlust nach 10.000 Bestätigungen	

* Interne VESA-Norm

Farbfestigkeit bez. Waschen:	4 Minimum	(ISO 105 sec/CO3)
Farbfestigkeit bez. Trockenreinigung:	4 Minimum	(ISO 105 sec/DO1)
Farbfestigkeit bez. Reibung:	4 Minimum	(ISO 105 sec/X12)
Farbfestigkeit bez. Wasser:	4 Minimum	(ISO 105 sec/EO1)
Farbfestigkeit bez. Meerwasser:	4 Minimum	(ISO 105 sec/EO2)
Farbfestigkeit bez. Licht:	5 Minimum	(ISO 105 sec/BO2) – dunkle Farben
	4 Minimum	(ISO 105 sec/BO2) – weiß und helle Farben
Farbfestigkeit bez. Ausdünstung:	4 Minimum	(ISO 105 sec/EO4)

■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.