

Gummi-Bodenbeläge, Rollenware Artikelnummer: 417505

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Rutschhemmende Beläge für Laufwege, Ladeflächen und Transportfahrzeuge.

- Schützt vor Rutschunfällen – selbst bei nasser Oberfläche und auf Schrägen
- Feuchtigkeitsundurchlässig



Anwendung

Ideal zur Transportsicherung – verhindert das Verrutschen der Ladung während des Transports.

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Material:	Gummi (Naturkautschuk)
Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Fischgratdesign (gerippte Oberflächenstruktur)
Temperaturbereich:	-50 °C bis +100 °C
Breite:	1 m
Länge:	10 m
Stärke:	3,5 mm
Gewicht/lfm:	ca. 4 kg

Physikalische Eigenschaften

	Testmethode	Einheit	Wert
Härte (Shore A):	ISO 48 – 1979 E	IRHD / Shore A	83
Zugfestigkeit:	ISO 37 – 1979 E	MPA	6,72
Modulus 300%:	ISO 37 – 1997 E	MPA	4,52
Bruchdehnung:	ISO 37 – 1979 E	%	342,38
Reißfestigkeit:	ISO 34 – 11994	N/mm	34,52
Flexing de mattia:	BS 903:A	Cycles	6.000
Abriebfestigkeit:	DIN 53516:1987	mm ³	358,68

Nach Alterung (+70 °C /22 h)

Veränderung der Härte:	ISO 48 – 1979 E	IRHD / Shore A	+4
Veränderung der Zugfestigkeit:	ISO 37 – 1979 E	%	75
Veränderung der Bruchdehnung:	ISO 37 – 1997 E	%	80
Verdichtung / Bruchstauchung:	ISO 815	%	43,2

Anwendungsgebiete/Oberfläche: Etiketten - Für Außen und Innen



Materialeigenschaften: Wasserfest



Sicherheitsschuhe: Rutschfest



■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.