

# Technisches Datenblatt

Seite 1 / 3

Anhängeetiketten aus Kunststoff

Artikelnummer: 701ALA100\_701ALB100



## Produktbeschreibung / Anwendung

### Beschreibung

Diese beschichtete, mattweiße Polyesterfolie (PET) eignet sich aufgrund der sehr guten Witterungs-, Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, vor allem im Außenbereich. Aufgrund der hohen Ausreißfestigkeit ist die Folie besonders für Hänge- und Schlaufenetiketten geeignet. Durch die spezielle Beschichtung werden ausgezeichnete Druckergebnisse auf einer Vielzahl von Laserdruckern erzielt.

### Anwendung

- Bundkennzeichnung
- Behälterkennzeichnung
- Teilekennzeichnung
- Pflanzenkennzeichnung

### Anwendungsbereich

- Lager, Produktion und Versand

BRADY GmbH · SETON Division  
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach  
Tel. 06103 / 75 98 - 0 · Fax 06103 / 75 98 - 49  
www.seton.de · info@seton.de

Bank of America N.A., Frankfurt  
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10  
BIC: BOFADEFX  
USt-IdNr. DE 113584213

BRADY GmbH · SETON Division  
Auslieferungslager Thayngen  
Brietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen  
Tel. 0800 / 55 23 96 · Fax 0800 / 55 23 95  
www.seton.ch · info@seton.ch


Bank of America N.A., Zürich  
IBAN: CH63 0872 6000 0505 2701 4  
BIC: BOFACH2X  
USt-IdNr. CHE-113.857.849

BRADY GmbH · SETON Division  
Auslieferungslager Linz  
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz  
Tel. 0800 / 29 59 88 · Fax 0800 / 29 59 87  
www.seton.at · info@seton.at

Bank of America N.A., Frankfurt  
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10  
BIC: BOFADEFX  
USt-IdNr. ATU 37703204

AG Offenbach HRB  
32127  
Geschäftsführer:  
Matthias Epp  
J. Michael Nauman  
Aaron J. Pearce  
WEEE-Reg.-Nr.  
DE 60078280

## Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	Anhängeetiketten aus Kunststoff	
<b>Beschreibung:</b>	1-bahnig mit integriertem 8 mm Lochrand	
<b>Material:</b>	beschichtete Polyesterfolie (PET)	
<b>Farbe:</b>	weiß	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-50 °C bis +200 °C / -58 °F bis 392 °F	
<b>Befestigung:</b>	Befestigungsloch Ø 12 mm	
<b>Format:</b>	wird wie Gestaltung und Form Ihrem Bedarf angepasst	
<b>Folienstärke:</b>	145 µm +/- 10%	
<b>Ausreißfestigkeit:</b>	175N (10mm Loch, ITM1) 	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>701ALA</b>	<b>701ALB</b>
<b>Feldgröße (mm):</b>	50 x 70	88 x 70
<b>Bandbreite (mm):</b>	109,2	109,2
<b>Bedruckarbeit:</b>	Laserdrucker	
	Nadeldrucker	
	Thermotransferdruck mit Wachs-/Harzfarbband (Empfehlung sp07-us15)	
	Solid-Ink	

## Produkteigenschaften

Witterungsbeständigkeit	● ● ●
Temperaturbeständigkeit	● ● ●
Chemikalienbeständigkeit	● ● ●
Alterungsbeständigkeit	● ● ●
Dimensionsstabilität	● ● ●
Opazität	● ● ○
UV-Beständigkeit	● ● ○



● ● ● Sehr gut      ● ● ○ gut      ● ○ ○ eingeschränkt      ○ ○ ○ unzureichend

BRADY GmbH · SETON Division  
 Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach  
 Tel. 06103 / 75 98 - 0 · Fax 06103 / 75 98 - 49  
 www.seton.de · info@seton.de

Bank of America N.A., Frankfurt  
 IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10  
 BIC: BOFADEFX  
 USt-IdNr. DE 113584213

BRADY GmbH · SETON Division  
 Auslieferungslager Thayngen  
 Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen  
 Tel. 0800 / 55 23 96 · Fax 0800 / 55 23 95  
 www.seton.ch · info@seton.ch

Bank of America N.A., Zürich  
 IBAN: CH63 0872 6000 0505 2701 4  
 BIC: BOFACH2X  
 USt-IdNr. CHE-113.857.849

BRADY GmbH · SETON Division  
 Auslieferungslager Linz  
 Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz  
 Tel. 0800 / 29 59 88 · Fax 0800 / 29 59 87  
 www.seton.at · info@seton.at

Bank of America N.A., Frankfurt  
 IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10  
 BIC: BOFADEFX  
 USt-IdNr. ATU 37703204

AG Offenbach HRB  
 32127  
 Geschäftsführer:  
 Matthias Epp  
 J. Michael Nauman  
 Aaron J. Pearce  
 WEEE-Reg.-Nr.  
 DE 60078280

## Chemische Beständigkeiten

Wasser ● ● ○

Ölgemisch ● ● ●

Isopropanol ● ● ○

Aceton ○ ○ ○

Benzin 60 / 95 ● ○ ○

Schwefelsäure 30% ● ● ●

Natronlauge 10% ● ● ●

● ● ● Sehr gut    ● ● ○ gut    ● ○ ○ eingeschränkt    ○ ○ ○ unzureichend

## Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Lagern sie das Produkt bis zur Verarbeitung in der Umverpackung bei einer Temperatur von 20°C (+/-5%) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% (+/-5%).

Nässe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Lebensdauer des Produkts mindestens 12 Monate ab Herstell-/Lieferdatum.

## Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

BRADY GmbH · SETON Division  
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach  
Tel. 06103 / 75 98 - 0 · Fax 06103 / 75 98 - 49  
www.seton.de · info@seton.de

Bank of America N.A., Frankfurt  
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10  
BIC: BOFADEFX  
UST-IdNr. DE 113584213

BRADY GmbH · SETON Division  
Auslieferungslager Thayngen  
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen  
Tel. 0800 / 55 23 96 · Fax 0800 / 55 23 95  
www.seton.ch · info@seton.ch

Bank of America N.A., Zürich  
IBAN: CH63 0872 6000 0505 2701 4  
BIC: BOFACH2X  
UST-IdNr. CHE-113.857.849

BRADY GmbH · SETON Division  
Auslieferungslager Linz  
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz  
Tel. 0800 / 29 59 88 · Fax 0800 / 29 59 87  
www.seton.at · info@seton.at

Bank of America N.A., Frankfurt  
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10  
BIC: BOFADEFX  
UST-IdNr. ATU 37703204

AG Offenbach HRB  
32127  
Geschäftsführer:  
Matthias Epp  
J. Michael Nauman  
Aaron J. Pearce  
WEEE-Reg.-Nr.  
DE 60078280