



## HAILO M80

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

#### DIF KFY-FFATURES

- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter

#### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sicher, flexibel, variabel
- Automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (28 mm)
- Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (26 mm)
- Belastbar bis 150 kg

### EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 4x4
- Arbeitshöhe:
  als Bockleiter max. 302 cm,
  als Anlegeleiter max. 438 cm
- Gewicht: 14,3 kg







EN 131-4







# TECHNISCHE DATEN

Teleskop Funktion		<b>✓</b>
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Ausstattungsstufe		4
Sprossenanzahl	2-1	4 × 4
Aufstellbreite/-tiefe Bockleiter	À	A = 59 cm, B = 118 cm
Höhe Bockleiter		170 cm
Höhe Anlegeleiter		349 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		438 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter	XI	302 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		438 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)	A A	A = 122 cm, B = 59 cm, C = 19 cm
Treppenverstellung max.		53 cm
Gewicht		14,3 kg