


## Technisches Datenblatt

### Eckschutz Typ A: 25 mm



Eckschutz Typ A gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi<sup>®</sup>, welches als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar fungiert. Es absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

### Technische Eigenschaften

<b>Profilkörper</b>	Recyclebarer Polyurethanschaum
<b>Oberfläche</b>	Schraffierte LF-Folie
<b>Kleber</b>	Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber
<b>Klebkraft</b>	21 N / 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Von -40 ° C bis 100 °C
<b>Prüfungen</b>	Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
<b>Farbe</b>	1-farbig schwarz, schraffiert

<b>Standardlänge</b>	1 m
<b>Montage</b>	Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen
<b>Gewicht</b>	1 m - 0,40 kg
<b>Shore-Härte</b>	Shore A = ca. 60

Technische Änderungen vorbehalten / 31.01.2022 / AL

### Leuchtdichte gemäß DIN 67510

min	mcd / m <sup>2</sup>	min	mcd / m <sup>2</sup>	min	mcd / m <sup>2</sup>	min	mcd / m <sup>2</sup>	min	mcd / m <sup>2</sup>	min	mcd / m <sup>2</sup>
0	1934	1	839	2	558.6	3	422.6	4	340.2	5	284.9
6	244.8	7	214.5	8	190.7	9	171.5	10	155.8	11	142.5
12	131.2	13	121.5	14	113.1	15	105.6	16	99.1	17	93.2
18	88	19	83.3	20	79	21	75.1	22	71.5	23	69.02
24	65.97	25	63.17	26	60.55	27	58.13	28	55.87	29	53.8
30	51.85										

